

LINIA BLINDATE - Nusco Silver


Detalii tehnice:

Usa blindata într-un canat realizata din oțel, un montant interior, deschidere prin împingere și cu cilindru european ISEO cu defender.

Foaie de usa este de 63 mm grosime și este alcătuită dintr-o cutie din oțel zincat de grosime de 9/10 și trei întărituri "omega" cu o grosime de 9/10.

Structura metalică are ca închidere pe ambele părți câte un panou din MDF de 7 mm.

Dispozitivul de blocare principal este alcătuit din 4 bolturi de 18mm diametru și un cilindru european ISEO cu cheie.

Foaie de usa este caracterizată prin panourile realizate din mdf, un cadru metalic din oțel vopsit de culoare gri, de o garnitură perimetrală din cauciuc, de un vizor de 180°, de un limitatorul de deschidere al ușii, un dispozitiv de blocare în partea inferioară, o bară telescopică cu închidere în partea superioară cu un terminal de oțel cu diametrul de 18 mm, 4 bolturi fixate pe partea balamalei, un prag automat și 2 balamale ajustabile care se atașează la cadru.

Tocul este fabricat din oțel zincat 20/10 vopsit în câmp electrostatic gri și o garnitură perimetrală din cauciuc aplicată pe toc.

Contratocul (38x63mm) este din oțel zincat 18/10 și este echipat cu cârlige pentru fixare pe perete și găuri pentru fixare cu dibluri.

Mănerile sunt realizate din aluminiu, culoarea crom-satinat.

1. bolturi fixe
2. închidere în partea superioară
3. broasca cu cilindru ISEO
4. închidere în partea inferioară

DIMENSIUNI DISPONIBILE


Lățimi standard - mm	800-900
Înălțimi standard - mm	2000-2100
Goluri de zid - mm	940x2070; 1040x2170

SPECIFICAȚII

Izolare acustică	35 dB
Permeabilitatea la aer	clasa 2
Rezistență la vânt	C5
Clasa de siguranță	clasa 3
Rezistență la coroziune	clasa 3
Transmisia termică	2,2 W/(m ² x K)

LINIA BLINDATE - Nusco Silver

Modele disponibile



nusco silver